






صنایع روشنایی سان پرداز فروغ

# LED STRIP PRICE LIST

## لیست قیمت محصولات ریسه









 09126508591  02136483182  02136483196

آدرس: تهران - لاله زار نو - جنب بانک ملی - پاساژ درفشان و فوانساری  
راه پله سمت چپ - طبقه اول - پلاک 6


[www.salesunlux.ir](http://www.salesunlux.ir)

شرح محصول
توان ۱۰ وات بر متر برش: ۵۰ سانتیمتر نمود رنگ $\leq 80$ ابعاد $5 \times 12$ میلی متر
۸۰۰ لومن بر متر درجه حفاظت IP65 ، زاویه تابش ۱۲۰ درجه،
توان ۶ وات بر متر برش: ۱۰۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 زاویه تابش ۱۲۰ درجه
۳۵۰ لومن بر متر ۶۰ تراکم در متر نمود رنگ $\leq 80$ ابعاد $5 \times 12$ میلی متر
توان ۸ وات بر متر برش: ۱۰۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 زاویه تابش ۱۲۰ درجه
۷۰۰ لومن بر متر ۱۲۰ تراکم در متر نمود رنگ $\leq 80$ ابعاد $5 \times 12$ میلی متر
توان ۹ وات بر متر، برش: ۲۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 زاویه تابش ۱۲۰ درجه
۸۰۰ لومن بر متر ۱۲۰ تراکم در متر نمود رنگ $\leq 80$ ابعاد $7 \times 12$ میلی متر
توان ۱۰ وات بر متر برش: ۱۰۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 زاویه تابش ۱۲۰ درجه
۱۰۰۰ لومن بر متر ۱۸۰ تراکم در متر نمود رنگ $\leq 80$ ابعاد $7 \times 14$ میلی متر
توان ۹ وات بر متر برش: ۱۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 زاویه تابش ۱۲۰ درجه
۸۰۰ لومن بر متر، ۱۲۰ تراکم در متر نمود رنگ $\leq 80$ ابعاد $7 \times 12$ میلی متر







ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	کارتن
۱		ریسه سی او بی ۲۲۰ ولت	COB Strip 50CM Cut	3000K (افتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۵۰
۲		ریسه تک لاین- ۲۸۳۵ ۲۲۰ ولت Wireless	2835- 60PCS 1LINE 5G	3000K (افتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی) Amber (امبر)	۵۰
۳			2835- 120PCS 1LINE 5G	3000K (افتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی) Amber (امبر) Red (قرمز) Green (سبز) Blue (آبی) Pink (پایسی)	۱۰۰
۴			2835- 120PCS 1LINE 5G 20CM Cut	3000K (افتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی) Amber (امبر)	۱۰۰
۵			2835- 180PCS 2LINE 5G	3000K (افتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی) Amber (امبر)	۱۰۰
۶			ریسه تک لاین ۳۵۳۵ ۲۲۰ ولت	STRIP IC 3535-120P	3000K (افتابی) 4000K (طبیعی)



شرح محصول
توان ۸ وات بر متر، ۶۰۰ لومن بر متر، ۶۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP65، نمود رنگ $\leq 80$ ، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، ابعاد ۷*۱۴ میلی متر
توان ۹ وات بر متر ۶۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ $\leq 80$ زاویه تابش ۱۲۰ درجه
توان ۸ وات بر متر ۱۲۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ $\leq 80$ زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۱۰*۱۸ میلی متر

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	کارتن
۷		ریسه دو حالته (آفتابی+مهتابی)	5025-60PCS	3000K+6500K	۵۰
۸		ریسه مولتی رنگ ۵۰۵۰	5050-60PCS 5G	RGB	۵۰
۹		ریسه مولتی رنگ (۱۶ رنگ)	5050-60PCS	MAGIC RGB	۲۵
۱۰		نئون فلکسی ۲۸۳۵ ۲۲۰ ولت Wireless	2835-120PCS 5G	آفتابی مهتابی امبر صورتی سبز قرمز آبی	۵۰
۱۱		آلومینیوم نئون فلکس	Aluminum Neon 1M		۵۰۰
۱۲		ریموت کنترل RGB	Remote Controller RGB		۵۰
۱۳		سوکت وایرلس نئون فلکسی 8A	Power Line Neon 8A		۲۵۰
۱۴		سوکت ریسه وایرلس 8A	Power Line Wireless 8A		۲۵۰
۱۵		رابط واسط ریسه وایرلس			-

شرح محصول
توان ۹ وات بر متر، ۹۰۰ لومن بر متر برش: ۲,۵ سانتیمتر ۱۲۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ $\leq 80$
زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۸ میلی متر متراژ حلقه ۵ یا ۵۰ متری
توان ۹ وات بر متر، ۹۰۰ لومن بر متر برش: ۲,۵ سانتیمتر ۱۲۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ $\leq 80$
زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۱۰ میلی متر متراژ حلقه ۵ یا ۵۰ متری
توان ۹ وات بر متر، ۹۰۰ لومن بر متر برش: ۲,۵ سانتیمتر ۱۲۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ $\leq 80$
زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۸ میلی متر متراژ حلقه ۵ متری
توان ۹ وات بر متر، ۹۰۰ لومن بر متر برش: ۲,۵ سانتیمتر ۱۲۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ $\leq 80$
زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۱۰ میلی متر متراژ حلقه ۵ متری
توان ۲۲ وات بر متر ۱۳۸۰ لومن بر متر برش: ۲,۱ سانتیمتر ۴۸ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ $\leq 80$
ابعاد عرض ۱۲ میلی متر متراژ حلقه ۱۰ متری

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	کارتن
۱۶		ریسه ۱۲ ولت تک لاین	STRIP DC12V 2835-120D 5M	۳۰۰۰K (آفتابی) ۴۰۰۰K (طبیعی) ۶۵۰۰K (مهتابی)	۲۵۰
۱۷		تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰	STRIP DC12V 2835-120D 50M	۳۰۰۰K (آفتابی) ۴۰۰۰K (طبیعی) ۶۵۰۰K (مهتابی)	۵۰۰
۱۸		ریسه ۱۲ ولت تک لاین	STRIP DC12V 2835-240D 5M	۳۰۰۰K (آفتابی) ۴۰۰۰K (طبیعی) ۶۵۰۰K (مهتابی)	۲۵۰
۱۹		تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰	STRIP DC12V 2835-240D 50M	۳۰۰۰K (آفتابی) ۴۰۰۰K (طبیعی) ۶۵۰۰K (مهتابی)	۵۰۰
۲۰		ریسه ۲۴ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰	STRIP DC24V 2835-120D 5M	۳۰۰۰K (آفتابی) ۴۰۰۰K (طبیعی) ۶۵۰۰K (مهتابی)	۲۵۰
۲۱		ریسه ۲۴ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰	STRIP DC24V 2835-240D 5M	۳۰۰۰K (آفتابی) ۴۰۰۰K (طبیعی) ۶۵۰۰K (مهتابی)	۲۵۰
۲۲		ریسه ۲۴ ولت لنزدار تراکم ۴۸	STRIP DC 24V 2835-48P Lens 10M	۳۰۰۰K (آفتابی) ۴۰۰۰K (طبیعی) ۶۵۰۰K (مهتابی)	۲۰۰

شرح محصول
ابعاد 114*49.5*22 mm
ابعاد 138*49.5*22 mm
ابعاد 178*49.5*22 mm
ابعاد 205*49.5*22 mm
ابعاد 238*49.5*22 mm
ابعاد 138*49.5*22 mm
ابعاد 178*49.5*22 mm
ابعاد 205*49.5*22 mm
ابعاد 238*49.5*22 mm

کارتن	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
۱۰۰	-	SL-60-12V	ترانس ۱۲ ولت ۵ آمپر		۲۳
۱۰۰	-	SL-100-12V	ترانس ۱۲ ولت ۸,۳۳ آمپر		۲۴
۱۰۰	-	SL-200-12V	ترانس ۱۲ ولت ۱۶,۶۶ آمپر		۲۵
۵۰	-	SL-300-12V	ترانس ۱۲ ولت ۲۵ آمپر		۲۶
۵۰	-	SL-400-12V	ترانس ۱۲ ولت ۳۳,۳۳ آمپر		۲۷
۱۰۰	-	SL-100-24V	ترانس ۲۴ ولت ۴,۱۶ آمپر		۲۸
۱۰۰	-	SL-200-24V	ترانس ۲۴ ولت ۸,۳۳ آمپر		۲۹
۵۰	-	SL-300-24V	ترانس ۲۴ ولت ۱۲,۵ آمپر		۳۰
۵۰	-	SL-400-24V	ترانس ۲۴ ولت ۱۶,۶۶ آمپر		۳۱
۱۰۰	-	Connector with wire 8mm	کانکتور ابتدایی		
	-	Connector with wire 10mm	سیم دار	۳۳	
۱۰۰	-	Middle Connector 8mm	کانکتور واسط	۳۴	
	-	Middle Connector 10mm		۳۵	